

XTENDLAN OVARDC-2812IRC

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 138 Kč (bez DPH: 114 Kč) |
| Běžná cena: | 152 Kč |
| Ušetříte: | 14 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE6229 |
| Part No.: | OVARDC-2812IRC |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan OVARDC-2812IRC

Objektiv **s automatickou clonou** typu DC Drive, ručním zaostřením, ručně nastavitelnou ohniskovou vzdáleností **f = 2,8-12 mm**, světelnost **F = 1.4**, montáž **CS**, obrazový formát **1/2,7"**, úhel záběru 106 až 32°, **IR přizpůsobení**, vhodný i pro 2,0 Mpix kamery.

Objektivy řady OVARDC-xxx jsou vhodné pro venkovní provoz u nichž je dobré mít možnost změnit ohniskovou vzdálenost. To dovoluje při instalačních změnách mít stále sledovaný prostor v co největším úhlu záběru při velmi dobré ostrosti. Tyto objektivy mají automatické řízení clony a jsou vhodné i **pro venkovní prostředí se změnami světelnosti**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obrazový formát: 1/2,7"

Ohnisková vzdálenost: 2,8-12 mm

Světelnost: 1.4

Maximální rozlišení: 2,0 Mpix

Úhel záběru: 106-32°

Minimální objektová vzdálenost: 0,3 m

Závit: CS

Rozměry: 46,6 x 39,3 x 33 mm

Hmotnost: 40 g

Poznámka:

Standardní objektivy určené pro práci při viditelném světle nejsou navrženy tak, aby pracovali stejně i při infračerveném světle. Při infračerveném přísvitu dochází u nich k rozostření obrazu vlivem posunu ohniskové vzdálenosti. Což znamená, že při nočním provozu by bylo nutné takové objektivy znovu zaostřit. Tento vliv je samozřejmě znatelnější a nepříjemnější zvláště u delších ohniskových vzdáleností. Tento problém řeší právě objektivy, které jsou navrženy tak, aby měly stabilní ohniskovou vzdálenost jak ve viditelném, tak i v infračerveném pásmu 400-950 nm. Proto pokud pořizujete kameru s objektivem, která bude pracovat i při IR přísvitu neměli byste kupovat jiný objektiv než ten s podporou nočního vidění, resp. nezkreslující obraz při IR světle.