

**EPEVER IPOWER IP1000-12-PLUS-T**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>7 142 Kč</b><br><b>(bez DPH: 5 902 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 856 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>714 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | SOPGWL0232                                    |
| Part No.:    | IP1000-12-PLUS-T                              |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****EPEVER IPower IP1000-12-Plus-T**

**Ilustrační foto** - Umístění a typ konektorů se může lišit v závislosti na modelu měniče. Více naleznete v příloženém manuálu a datasheetu.

Vysokofrekvenční měnič série IPower s **výstupní čistou sinusoidou**, který je vhodný **k napájení i citlivých spotřebičů** jako jsou počítače, televize, LED osvětlení a podobně. Řada IPower se vyznačuje vysokou účinností, což je důležité zejména v menších ostrovních systémech.

Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, **větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu**. Široký rozsah vstupního napětí je **ideální pro aplikaci v solárních systémech**, ale i v mnoha dalších oblastech použití.

**Hlavní vlastnosti:**

- Bezpečné provedení s izolovaným vstupem a výstupem
- Pokročilá technologie SPWM s čistým sinusovým výstupem
- Volitelné výstupní napětí AC 220/230 V
- LCD displej (otočný) pro přehled a nastavení parametrů
- RS-485 port pro externí ovládání (mobilní aplikace, externí ovládací displej, PC apod.)
- Napájecí USB port (5 V, max. 1 A)
- Nižší klidový odběr bez zátěže
- Vstupní ochrany: přepětí a podpětí
- Výstupní ochrany: přetížení a zkrat
- Ochrana proti přehřátí: teplotně ovládané ventilátory
- Automatické vypnutí měniče při přehřátí

Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výstupní výkon (trvalý, při 35 °C):** 1000 W (2000 W špička)

**Vstupní napětí:** DC 10,8 - 16 V

**Výstupní napětí:** 220/230 V

**Rozměry:** 371 x 231,5 x 123 mm

**Hmotnost:** 5,8 kg  
**Barva:** šedá - černá

---



[Software](#)

---

**Instruktační video:**

---