

## XTEND SOLARMI INSTALAČNÍ DUTINKA 6MM2



Cena celkem:

**2,30 Kč**  
**(bez DPH: 1,90 Kč)**

Běžná cena:

**2,53 Kč**

Ušetříte:

**0,23 Kč**

Kód zboží:

ELEGWL0179

Part No.:

81787373

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

### Popis

#### Xtend Solarmi instalační dutinka 6 mm<sup>2</sup>

Lisovací dutinka **DI 6-12** s izolací, dle DIN 46228 pro Cu laněné vodiče (nelze použít pro plné vodiče).

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Jmenovitý průřez:** 6 mm<sup>2</sup>

**Délka pouzdra:** 12 mm

**Izolační materiál:** polypropylen

**Materiál:** měď

**Povrch:** cínovaný

**Barva:** černá



---

| Označení | Průřez<br>vodiče<br>v mm <sup>2</sup> | Rozměry<br>v mm |                |                |                |                |                |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                       | l <sub>1</sub>  | l <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | s <sub>1</sub> | s <sub>2</sub> |
| DI 4-10  | 4                                     | 17,0            | 10,0           | 2,8            | 4,8            | 0,20           | 0,30           |
| DI 4-12  |                                       | 20,0            | 12,0           | 2,8            | 4,8            | 0,20           | 0,30           |
| DI 4-18  |                                       | 26,0            | 18,0           | 2,8            | 4,8            | 0,20           | 0,30           |
| DI 6-12  | 6                                     | 20,0            | 12,0           | 3,5            | 6,3            | 0,20           | 0,30           |
| DI 6-18  |                                       | 26,0            | 18,0           | 3,5            | 6,3            | 0,20           | 0,30           |
| DI 10-12 | 10                                    | 22,0            | 12,0           | 4,5            | 7,6            | 0,20           | 0,40           |
| DI 10-18 |                                       | 28,0            | 18,0           | 4,5            | 7,6            | 0,20           | 0,40           |
| DI 16-12 | 16                                    | 24,0            | 12,0           | 5,8            | 8,8            | 0,20           | 0,40           |
| DI 16-18 |                                       | 28,0            | 18,0           | 5,8            | 8,8            | 0,20           | 0,40           |

---