

## PLANET GUP-805A-60W



Cena celkem:	<b>3 364 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 780 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 701 Kč</b>
Ušetříte:	<b>336 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2479
Part No.:	GUP-805A-60W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

## PLANET GUP-805A-60W

**PoE++ konvertor** pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením (**100/1000 Base-X na 10/100/1000 Base-T**).

Napájení v rozsahu **DC 52-55 V** (napájecí adaptér součástí), **PoE++ výstup s výkonem až 60 W**, kovové tělo, běžná pracovní teplota **0 až 50 °C**.

**DIP switch** pro přepínání režimů (BT/UPOE/Legacy), **LED indikace** pro snadnou diagnostiku a kompaktní rozměry. Montáž přímo **na zeď** nebo volitelně **na DIN lištu**.

S celkovým výkonem až **60 W** pro různé druhy PoE aplikací poskytuje GUP-805A-60W rychlé, bezpečné a výkonné síťové řešení pro malé firmy a podniky.

V místech, kde je obtížné najít elektrickou zásuvku, poskytuje GUP-805A-60W nejjednodušší způsob **napájení síťových zařízení**, jako jsou **PTZ a IP kamery, VoIP telefony, bezdrátové přístupové body, digital signační displeje** a další síťová zařízení, která potřebují k normálnímu fungování vyšší výkon. Uživatelé tak mohou flexibilně instalovat síťová zařízení kompatibilní s **IEEE 802.3bt/at/af** ve veřejných prostorách, jako jsou nádraží, dálnice, letiště a areály. Technologie konvertoru využívá **Store-and-Forward** mechanismus, který by měl aktivně předcházet přenosovým ztrátám.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 1× RJ-45 10/100/1000Base-T s PoE++ funkcí, 1× SFP 100/1000Base-X

**Podpora přenosu:** Frame 9KB

**Provedení:** na zeď, DIN lišta (volitelně)

**Podpora OAM:** ne

**Napájení:** 52–55 V DC, max. celkový příkon do 67,8 W (zdroj je součástí balení)

**Ochrana:** ne

**Provozní teplota:** 0 až 50 °C

**Rozměry:** 94 × 70 × 26 mm

**Hmotnost:** 144 g

**Podporované SFP moduly:**

**MGB:** MGB-GT, MGB-SX(V2), MGB-SX2(V2), MGB-LX(V2), MGB-L40, MGB-L80, MGB-L120(V2), MGB-LA10(V2), MGB-LB10(V2), MGB-LA20(V2), MGB-LB20(V2), MGB-LA40(V2), MGB-LB40(V2), MGB-LA80, MGB-LB80

**MFB:** MFB-FX, MFB-F20, MFB-F40, MFB-F60, MFB-F120, MFB-FA20, MFB-FB20

## POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt


**Počet injektorů:** 1× až 60 W

**Typ napájení:** End-span, Mid-span

**Pokročilé funkce:**

1. automatická detekce napájeného zařízení (PD)
2. režim Legacy pro identifikaci platné signatury starších zařízení, které se plně neřídí standardy 802.3af/at/bt
3. kompatibilita s PoE++ rozbočovačem POE-173S

**Kompatibilita s PoE++ rozbočovačem POE-173S** přináší možnost jednoduššího **napájení pro zařízení bez podpory PoE**, jako jsou notebooky, tenčí klienti (thin client), pokladní systémy (POS) a další síťová zařízení. POE-173S přijímá data a napájení ze zařízení GUP-805A-60W a rozděluje digitální data a napájení do tří volitelných výstupů (12 V, 19 V nebo 24 V DC).



Optional 100FX/1000X **Fiber** Optic up to 120km

10/100/1000BASE-T 802.3bt **PoE++** UTP Cable up to 100 meters





**802.3bt  
60-95W**



**802.3at  
30W**



**802.3af  
15W**

