

XTEND SOLARMI DC05R OSAZENÝ ROZVADĚČ

Cena celkem:	2 213 Kč
	(bez DPH: 1 829 Kč)
Běžná cena:	2 435 Kč
Ušetříte:	221 Kč
Kód zboží:	SOPSMI0053
Part No.:	R-FVE-DC1T1R
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Xtend Solarmi DC05R osazený rozvaděč****Rozvaděč DC05R (T1+T2), domovní rozvodnice na omítku.**

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do **500 V**.

- Splňuje normu/požadavky dle ČSN EN 61439-2 ed. 2:12
- Bílá plastová rozvodnice, zadní kryt součástí rozvaděčové skříně + plastové dveře z kouřového organického skla
- Stupeň krytí IP40/20 & Mechanická odolnost IK05
- Třída ochrany II (plně izolované)
- Včetně N/PE svorkovnice
- 1 řada, 12 modulů, DIN lišta
- Jmenovité napětí 400 V AC & Jmenovité izolační napětí 400 V AC

V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC třídy T1+T2 a dvoupólový DC jistič pro jištění DC vstupu střídače.

Soupis komponent:

1× Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů

1× Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 600 V DC, In 20 kA, I_{max} 40 kA

1× Jistič, fotovoltaické aplikace, 2pól, 500 V DC /15 A, zkratová odolnost 6 kA

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: pro fotovoltaiku

Osazeno: ano

Materiál: plast

Rozměry: 303 × 212 × 98 mm