

HIKVISION DS-2TD2637T-7/QY

Cena celkem:	96 485 Kč (bez DPH: 79 739 Kč)
Běžná cena:	106 133 Kč
Ušetříte:	9 648 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1400
Part No.:	DS-2TD2637T-7/QY
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2TD2637T-7/QY

Bezpečnostní termo-optická venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (384 × 288) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 35 mK, pevný objektiv **f = 6,5 mm (60° × 44,1°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR přísvit do vzdálenosti až **40 m**.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Rozlišení 384 × 288, 17 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0), digitální zoom ×2, ×4
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samoadaptivní teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Algoritmus detekce kouření
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 40 m
- Antikorozní nátěr

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (vizuální): 1/2,7" CMOS

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 40 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv (vizuální): f = 4 mm, pevný, úhel záběru 84,4° horizontálně, 51,1° vertikálně

Objektiv (termální): f = 6,5 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 60°, vertikálně 44,1°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps (vizuální), 1280 × 720 při 25 fps (termální)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio výstup, 1× audio výstup (lineární)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: AC 24 V, DC 12 V, DC 24 V, nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)