

## IMOU SOLÁRNÍ PANEL FSP15 8W



|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 030 Kč</b><br><b>(bez DPH: 851 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 133 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>103 Kč</b>                               |
| Kód zboží:   | FVLMOU1003                                  |
| Part No.:    | FSP15                                       |
| Záruka:      | 36 měs.                                     |
| Stav:        | Nové zboží                                  |

### Popis

#### Imou solární panel FSP15 8 W

**Zajistěte nepřetržité napájení vaší bezdrátové kamery Imou pomocí výkonného solárního panelu.**

Solární panel Imou FSP15 s výkonem **8 W** představuje ekologické řešení pro napájení bezpečnostních kamer Imou. Díky vysoké účinnosti konverze **22 %** stačí jen několik hodin přímého slunečního světla denně k zajištění nepřetržitého provozu vaší kamery. Panel je dodáván s **4metrovým přípojovacím kabelem**, který poskytuje flexibilitu při výběru umístění.

Zařízení je plně kompatibilní s kamerami řady **AOV PT, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One a Cell Go Full Color**. Robustní konstrukce panelu odolává extrémním povětrnostním podmínkám v rozsahu teplot od **-20 °C do +60 °C**.

**Obsah balení:** solární panel, montážní držák, sada šroubů a hmoždinek, stručný návod k použití

- Vysoce účinný 8W solární panel s konverzním poměrem  $\geq 22\%$
- 4metrový přípojovací kabel s konektorem USB-C a speciálním zesíleným spojem
- Odolnost vůči extrémním povětrnostním podmínkám
- Pracovní napětí 5,4 V ( $\pm 5\%$ ) a proud 1,5 A ( $\pm 5\%$ )
- Kompatibilní s kamerami Imou řady AOV PT, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C a dalšími
- Součástí balení je montážní držák a veškeré potřebné příslušenství pro instalaci

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilita:** AOV PT, Cell PT, Cell PT 4G, Cell 3C, Cell 3C All in One, Cell Go Full Color

**Výkon:** 8 W

**Pracovní napětí:** 5,4 V ( $\pm 5\%$ )

**Pracovní proud:** 1,5 A ( $\pm 5\%$ )

**Účinnost konverze:**  $\geq 22\%$

**Provozní teplota:** -20 °C až +60 °C

**Připojení:** USB-C konektor, 4m kabel

**Rozměry:** 260 × 168 × 19 mm

**Hmotnost:** 463 g