

## BENQ MX560C



Cena celkem:	<b>10 005 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 269 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 006 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 001 Kč</b>
Kód zboží:	PROA7385
Part No.:	9H.JTE77.1NE
Záruka:	36 měsíců/12 měs.lampa
Stav:	Nové zboží

**Popis****BenQ MX560C - neotřesitelná pozice při každé byznys prezentaci**

Vstupte do éry moderních firemních prezentací s **XGA projektorem BenQ MX560C**. Díky vysoké **svítivosti 4000 ANSI lumenů** podporuje dobrou čitelnost a viditelnost obsahu i v dobře osvětlených místnostech. Konektivita v podobě **HDMI** a **VGA** podporuje vysokou flexibilitu v rámci zařízení a rychlý přenos dat. **DLP technologie** a systém kvalitní optiky zajišťuje vysokou kvalitu a čistotu obrazu. Pokud prezentujete především textový obsah, jistě oceníte režim **Data Review**, který optimalizuje a zlepšuje viditelnost každého písmena, každého digitálního znaku.



Pro zobrazení grafů, tabulkových sloupců a dalších firemních dat slouží speciální režim **Infographic Mode**, který je navržen pro současné zobrazení textu a grafiky. Samozřejmostí jsou funkce pro korekci obrazu nebo lampa s dlouhou životností a **SmartEco módem pro až 15 000 hodin provozu**. Nechybí vestavěný reproduktor pro ozvučení.



## BenQ MX560C

**Výkonný DLP projektor s vysokým jasnem 4000 ANSI lumenů a 5G Crystal Glass čočkami pro dokonale čisté zobrazení.**

BenQ MX560C je profesionální projektor navržený pro podnikové prezentace a vzdělávací prostředí. Díky **vysokému kontrastu 20000 : 1** a **nativnímu rozlišení XGA (1024 × 768 px)** zajišťuje ostré a čitelné zobrazení textů, tabulek i grafů. Projektor je vybaven technologií **5G Crystal Glass**, která poskytuje mimořádnou čistotu obrazu.

S podporou **1,07 miliardy barev** a speciálními režimy pro prezentace, infografiku a tabulky je ideální volbou pro firemní prostředí. Díky technologii **SmartEco** nabízí úsporný provoz s životností lampy až **15 000 hodin** v úsporném režimu.

- Vysoký jas 4000 ANSI lumenů zajišťuje výbornou viditelnost i v částečně osvětlených místnostech

- Exkluzivní 5G Crystal Glass čočky poskytují dokonalou čistotu obrazu a přesné podání detailů
- Kontrastní poměr 20000 : 1 pro ostré a dobře čitelné texty a grafy
- Speciální obrazové režimy optimalizované pro prezentace, infografiku a tabulkové procesory
- Technologie SmartEco prodlužuje životnost lampy až na 15000 hodin v úsporném režimu
- Flexibilní nastavení díky 1,1× optickému zoomu a vertikální korekci lichoběžníkového zkreslení  $\pm 30^\circ$
- Kompaktní rozměry 296 × 129 × 221 mm a nízká hmotnost 2,3 kg pro snadnou přenositelnost
- Vestavěný 10W reproduktor pro přehrávání zvuku bez nutnosti externího ozvučení

### **Intuitivní ovládání a snadná instalace**

Projektor nabízí jednoduché nastavení a intuitivní ovládání. Díky throw ratio 1,96-2,15 a 1,1× optickému zoomu lze projektor flexibilně umístit. Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení  $\pm 30^\circ$  umožňuje snadnou instalaci i v náročnějších podmínkách.

### **Kompletní konektivita**

MX560C je vybaven širokou škálou připojení včetně HDMI, VGA, audio vstupu/výstupu, RS232 a USB portu. Podporuje rozlišení od VGA (640 × 480) až po WUXGA\_RB (1920 × 1200) a je kompatibilní se všemi běžnými video formáty včetně HDTV (720p, 1080i/p).

### **Úsporný provoz**

Technologie SmartEco automaticky optimalizuje výkon lampy podle aktuálního obsahu, čímž prodlužuje její životnost až na 15000 hodin v úsporném režimu. V pohotovostním režimu spotřebuje méně než 0,5 W, což přispívá k nižším provozním nákladům.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Projekční systém:** DLP

**Nativní rozlišení:** 1024 × 768 pixelů (XGA)

**Jas:** 4000 ANSI lumenů

**Kontrastní poměr:** 20000 : 1

**Zobrazení barev:** 30 bitů / 1,07 miliardy barev

**Poměr stran:** nativní 4 : 3 (5 volitelných poměrů)

**Světelný zdroj:** lampa s životností 6000/10000/15000 hodin (normální/ekonomický/LampSave režim)

**Projekční poměr:** 1,96-2,15

**Zoom:** 1,1×

**Korekce lichoběžníku:** vertikální  $\pm 30^\circ$

**Velikost projekce:** 60-150"

**Vestavěný reproduktor:** 10 W

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× VGA, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× USB, 1× mini USB-B, 1× RS232

**Hlučnost (normální/eco):** 34/29 dBA

**Rozměry:** 296 × 221 × 129 mm

**Hmotnost:** 2,3 kg

**Provozní teplota:** 0 až 40 °C