

## DAHUA P4F-PV-4G-0400B-PRO



Cena celkem:	<b>2 859 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 363 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 145 Kč</b>
Ušetříte:	<b>286 Kč</b>
Kód zboží:	KIPDAH1062
Part No.:	P4F-PV-4G-0400B-PRO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua P4F-PV-4G - IP kamera pro inteligentní dohled

**IP kamera Dahua P4F-PV-4G** pro venkovní dohled, které díky otočnému designu neunikne žádný detail. Spolehlivé monitorování prostoru doplňuje **mobilní připojení 4G/LTE**, díky čemuž je vhodná pro instalaci v místech bez Wi-Fi nebo LAN Svůj rájón má pod kontrolou ve dne i v noci. Díky **technologii WizColor** a **bílému LED přísvitu s dosahem až 30 metrů** se před jejím **4megapixelovým objektivem** nikdo neschová ani za slabého osvětlení či ve večerních hodinách.

The advertisement features a night landscape with mountains and trees. On the right, a Dahua P4F-PV-4G camera is mounted on a wall, with a glowing blue '4G' signal icon behind it. The text 'PICOO SERIES' and 'WizColor P4F-PV-4G' is prominently displayed. Below, four key features are listed with icons: 4G Connection, High-performance AI-ISP Chip, AI Human & Vehicle Detection, and Automatic Tracking of Targets.

**IP kamera Dahua P4F-PV-4G** podporuje sledování pomocí inteligentní funkce rozpoznávání, takže spolehlivě detekuje postavy i vozidla. V případě rizikového narušení prostoru disponuje kamera systémem aktivního zastrašení ve formě šířeny a světelného alarmu. Samozřejmostí je také podpora **mobilní aplikace v češtině**, která spolupracuje se smartphony a umožní příjem notifikací na vašem zařízení.



Součástí vřbavy je rovněž **zabudovaný mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci. Pro potřeby venkovní instalace splňuje konstrukce kamery **stupeň krytí IP66**, a tak je odolná proti vnějším povětrnostním vlivům.



### Dahua P4F-PV-4G-0400B-PRO

Venkovní otočná **4megapixelová** IP síťová kamera s **4G/LTE** připojením, rozlišením **2560 × 1440 px**, snímačem **CMOS 1/1,8"**, kompresí videa **H.265+**, mikrofonem a reproduktorem.

LED přísvit do 30 m s technologií **WizColor**, objektiv **f = 4 mm**, **úhel záběru 97° horizontálně**, DWDR, dual streaming, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), voděodolná **IP66**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

#### Vlastnosti:

- Rozlišení snímače 4 Mpx
- Kompresie videa H.265+
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Obousměrné audio
- Aktivní zastrašení ve formě sirény a světelného alarmu
- AI detekce lidské postavy a vozidla
- Auto-tracking
- Bílý LED přísvit s dosahem až 30 metrů
- Mobilní připojení 4G/LTE
- Otáčení obrazu 180°
- 0° až 345° rotace, 0° až 90° naklápění

#### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 4 Mpx

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ne

**LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru 97° horizontálně, 52° vertikálně, 114° diagonálně

**Rychlost závěrky:** 1-1/30 000 s

**ICR filtr:** ne

**Dynamika obrazu:** DWDR

#### PTZ:

- Otáčení 0° až 345°
- Náklon 0° až 90°

#### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 4G/LTE

**Video komprese:** Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG

**Podpora ONVIF:** ano (profil S/G/T), profil SDK, CGI

**Streaming:** Dual stream

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

**Audio kodeky:** PCM, G.711A, G.711Mu

#### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 12 V, napájecí adaptér je součástí balení

**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP66

**Pracovní teplota:** -30 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 153,5 × 129,3 × 129,3 mm

**Hmotnost:** 0,66 kg



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---