

XTENDLAN XL-POE-30GT

Cena celkem:	630 Kč (bez DPH: 520 Kč)
Běžná cena:	693 Kč
Ušetříte:	63 Kč
Kód zboží:	NETXTE6766
Part No.:	XL-POE-30GT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**XtendLan XL-POE-30GT**

Kompaktní Gigabitový PoE injektor s výkonem 30 W určený pro napájení síťových zařízení přes Ethernet kabel.

Model XL-POE-30GT je ideálním řešením pro napájení menších PoE zařízení jako jsou IP kamery, access pointy nebo VoIP telefony. Podporuje standardy **IEEE 802.3af a 802.3at** a poskytuje **Gigabitovou** rychlost přenosu dat **10/100/1000 Mbps** na vzdálenost až **100 metrů**.

Díky kompaktním rozměrům **143 × 57 × 40 mm** a hmotnosti pouhých **152 gramů** je vhodný pro instalace s omezeným prostorem. Univerzální napájecí vstup **AC 100-240 V** umožňuje použití kdekoli na světě.

- Výkon 30 W s podporou standardů IEEE 802.3af a IEEE 802.3at
- Gigabitová rychlost přenosu dat 10/100/1000 Mbps
- Maximální dosah napájení až 100 metrů přes Cat5/Cat5e/Cat6 kabely
- Kompaktní rozměry 143 × 57 × 40 mm a hmotnost pouze 152 g
- DC výstup 52 V při proudu 0,58 A pro stabilní napájení
- Pracovní teplota od -10 do +50 °C pro venkovní použití
- Kompletní ochranný systém proti přepětí, zkratu a nadproudu

Jednoduché nasazení

Plug-and-play instalace nevyžaduje žádnou konfiguraci. Stačí připojit napájecí adaptér, vstupní Ethernet kabel a výstupní kabel k PoE zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon PoE: 30 W

Standardy PoE: IEEE 802.3af, 802.3at

Rychlost dat: 10/100/1000 Mbps

Vstupní napětí: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Výstupní napětí: DC 52 V/ 0,58 A

Datové piny: 1/2 (+), 3/6 (-), 4/5 (+), 7/8 (-)

Napájecí piny: 1/2 (+), 3/6 (-)

Dosah: až 100 metrů

Podporované kabely: stíněné Cat5, Cat5e, Cat6 nebo lepší

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 143 × 57 × 40 mm

Hmotnost: 152 g