

PHILIPS 32BDL4511D/00 32"



Cena celkem: **22 323 Kč**  
**(bez DPH: 18 449 Kč)**

Běžná cena: **24 555 Kč**

Ušetříte: **2 232 Kč**

Kód zboží: DISPHL1072

Part No.: 32BDL4511D/00

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### Philips 32BDL4511D - profesionální displej, který nepotřebuje spát



**Pokročilá signage obrazovka Philips 32BDL4511D** pro podnikání a prezentaci digitálního obsahu v režimu 24/7. Displej s úhlopříčkou 32 palců a **Full HD rozlišením** přináší ostrý obraz, živé barvy a ve spojení s **moderní ADS panelovou technologií** podporuje **široké pozorovací úhly** a sledování obsahu bez zkreslení i při pohledu ze stran. Díky zvýšené viditelnosti je ideální volbou do prostor, kde panují náročné světelné podmínky, jako jsou výlohy, lobby místnosti v hotelech, konferenční místnosti, zasedačky apod. **Displej signage Philips 32BDL4511D** nabízí funkce pro monitoring ovládání a aktualizaci obsahu na dálku, což oceníte při provozu nejen jednoho displeje, ale rovnou celé sítě obrazovek.



Pomocí **CMND & Control** můžete provozovat svou reklamní síť skrze místní připojení LAN a ovládat vstupy displeje nebo sledovat stav. **Funkce FailOver** zajistí kontinuální přehrávání obsahu v případě výpadku. **Displej Philips 32BDL4511D** se automaticky přepne z primárního vstupu na záložní a jednoduše začne přehrávat náhradní obsah. Černá obrazovka nebo trapné ticho v čekárně tedy nehrozí. **Funkce SmartPower** snižuje spotřebu energie až o 50 % a díky inteligentnímu řízení podsvícení šetří váš rozpočet. Přítomná konektivita včetně HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, DVI-I a USB portů zajišťuje připojení bez kompromisů a využití všeho, co potřebujete.

## Philips 32BDL4511D

### Chytrý profesionální signage displej určený pro nepřetržitý provoz 24/7.

Displej Philips řady D s úhlopříčkou **32"** a rozlišením **Full HD 1920 × 1080 px** nabízí vynikající kvalitu obrazu s jasem **400 cd/m<sup>2</sup>** pro perfektní čitelnost i za denního světla. Moderní **ADS panelová technologie** zajišťuje široké pozorovací úhly **178°** horizontálně i vertikálně s přesnou reprodukcí barev.

Displej podporuje flexibilní instalaci jak na šířku, tak na výšku a je optimalizován pro kontinuální provoz. Integrované funkce **SmartPower**, **SmartPlayer** a **FailOver** společně se systémem **CMND & Control** poskytují kompletní řešení pro profesionální prezentace a digital signage aplikace.

- 32" Full HD displej s rozlišením 1920 × 1080 px a jasem 400 cd/m<sup>2</sup>
- ADS panelová technologie se širokými pozorovacími úhly 178° a dobou odezvy 8 ms
- Flexibilní orientace displeje – horizontální i vertikální instalace pro provoz 24/7
- SmartPower technologie pro úsporu energie až o 50 % s automatickým řízením podsvícení
- Integrovaný SmartPlayer pro přehrávání obsahu z USB bez externího přehrávače
- Funkce FailOver zajišťuje nepřetržité zobrazování obsahu přepínáním mezi zdroji
- CMND & Control systém pro vzdálené ovládání a monitoring sítě displejů
- Bohaté možnosti připojení včetně HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, DVI-I a USB portů

### Pokročilé funkce pro profesionální použití

Systém **CMND & Control** umožňuje centralizované ovládání celé sítě displejů prostřednictvím LAN připojení. Funkce **SmartPlayer** transformuje běžné USB zařízení na cenově dostupné řešení pro digitální prezentace s možností plánování obsahu.

### Spolehlivost a úspora energie

Technologie SmartPower dokáže snížit spotřebu energie až o 50 % díky inteligentnímu řízení intenzity podsvícení. Funkce FailOver automaticky přepíná mezi primárními a záložními zdroji signálu, čímž eliminuje riziko prázdné obrazovky.

#### **Obsah balení**

Součástí balení je napájecí kabel, kryt spínače AC, kabel pro infračervený senzor (1,8 m), kabel RS232, kabel pro uzavřený cyklus RS232, dálkové ovládání včetně AAA baterií, svorka na kabely, kryt USB a šroub.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 32" (81,28 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** ADS

**Jas:** 400 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastní poměr:** 1200 : 1 (statický), 500 000 : 1 (dynamický)

**Pozorovací úhly:** 178° horizontálně/vertikálně

**Doba odezvy:** 8 ms

**Rozhraní:** 2× HDMI 2.0 vstup, 1× HDMI 2.0 výstup, 1× DisplayPort 1.2 vstup, 1× DisplayPort 1.2 výstup, 1× DVI-I, 2× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× 3,5 mm výstup zvuku, 1× 3,5 mm vstup zvuku, 1× 2,5mm vstup RS-232, 1× 2,5mm výstup RS-232, 1× 3,5mm vstup IR ovládání, 1× 3,5mm výstup IR ovládání

**Reproduktory:** 2× 10 W RMS

**Spotřeba:** 36 W (typická), 0,5 W (standby)

**VESA:** 100 × 100 mm / 200 × 200 mm (M4)

**Rozměry:** 726,5 × 425,4 × 65,1 mm

**Hmotnost:** 5,7 kg