

## UBIQUITI UNIFI UPS 2U



Cena celkem:	<b>7 312 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 043 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 043 Kč</b>
Ušetříte:	<b>731 Kč</b>
Kód zboží:	UPSUBT0023
Part No.:	UPS-2U
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi UPS 2U

**Profesionální záložní zdroj do racku s UniFi managementem a kapacitou 1,5 kVA určený pro síťové infrastruktury.**

Tento **2U rackmount UPS** nabízí spolehlivé záložní napájení s výkonem **1500 VA/1000 W** a celkem **8 výstupů C13** – 4 s plnou zálohou na baterii a 4 pouze s ochranou proti přepětí. Zařízení je vybaveno **vyměnitelnou olovenou baterií 216 Wh** poskytující až **8 minut provozu** při polovičním zatížení.

UPS podporuje **UniFi management** pro pokročilé monitorování a správu, včetně **NUT protokolu** pro integraci se zařízeními třetích stran. Konstrukce z **galvanizované oceli** s krytím **IP20** zajišťuje dlouhodobou spolehlivost v serverových místnostech a datových centrech.

- Kapacita 1500 VA/1000 W s line-interactive topologií a simulovanou sinusovkou
- Celkem 8 výstupů C13: 4 se zálohou na baterii + 4 pouze s ochranou proti přepětí
- Vyměnitelná baterie 2x 12 V/9 Ah s dobou nabíjení 6–8 hodin na 90 % kapacity
- Ethernet management s 2x GbE porty pro přepětiovou ochranu síťových připojení
- Podpora UniFi managementu a NUT protokolu pro pokročilé monitorování
- Rychlý přenos na baterii za 6 ms (max. 10 ms) s regulací výstupního napětí  $\pm 10$  %
- Kompaktní 2U rackmountové provedení 442 x 300 x 87 mm, hmotnost 13,7 kg
- Ochrana proti přetížení a zkratu s automatickým odpojením při kritických stavech

#### Široká kompatibilita se zařízeními UniFi

UPS je kompatibilní s celou řadou UniFi zařízení včetně UDM-Pro, UDM-SE, všech řad switchů USW (Enterprise, Pro, Aggregation, Flex), síťových úložišť UNAS a video rekordérů UNVR pro kompletní záložní napájení infrastruktury.

#### Provozní podmínky a certifikace

Zařízení pracuje v teplotním rozsahu 0 až +40 °C při vlhkosti 0–95 % nekondenzující. Certifikováno podle CE a IEC 62040-1 standardů pro bezpečný provoz až do nadmořské výšky 3000 m.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon:** 1500 VA/1000 W, line-interactive topologie

**Vstupní napětí:** 170–280 V AC, 50/60 Hz, nominálně 230 V AC

**Výstupní napětí:** 220–240 V AC, nominálně 230 V AC

**Baterie:** 2x olovená 12 V/9 Ah (108 Wh)

**Doba provozu:** 2,3 min při plném zatížení, 8 min při 500 W

**Výstupy:** 8× C13 (4× s bateriovou ochranou + 4× pouze přepětová ochrana)

**Síťové rozhraní:** 1× Ethernet 10/100 Mbps + 2× GbE porty pro vstup/výstup ochrany proti přepětí

**Přepínací čas:** 6 ms typicky, max. 10 ms

**Rozměry:** 442,4 × 300 × 87,4 mm (2U rackmount)

**Hmotnost:** 13,7 kg

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Certifikace:** CE, IEC 62040-1, IP20

**Kompatibilita:**

**Ubiquiti**

UCG-Fiber

UCG-Max

UCG-Ultra

UDM-Pro

UDM-Pro-Max

UDM-SE

UDM

UDR

UDR-5G-Max

UDR7

UX

UX7

USW-16-POE

USW-24

USW-24-POE

USW-48

USW-48-POE

USW-Aggregation

USW-Enterprise-8-PoE

USW-Enterprise-24-PoE

USW-EnterpriseXG-24

USW-Flex

USW-Flex-2.5G-5

USW-Flex-2.5G-8

USW-Flex-2.5G-8-PoE

USW-Flex-Mini

USW-Flex-Utility

USW-Flex-XG

USW-Lite-8-PoE

USW-Lite-16-PoE

USW-Pro-8-PoE

USW-Pro-24

USW-Pro-24-POE

USW-Pro-48

USW-Pro-48-POE

USW-Pro-Aggregation

USW-Pro-HD-24

USW-Pro-HD-24-PoE

USW-Pro-Max-16

USW-Pro-Max-16-PoE

USW-Pro-Max-24-PoE

USW-Pro-Max-48

USW-Pro-Max-48-PoE

USW-Pro-XG-8-PoE

USW-Pro-XG-10-PoE

USW-Pro-XG-24

USW-Pro-XG-24-PoE

USW-Pro-XG-48

USW-Pro-XG-48-PoE

USW-Ultra

USW-Ultra-60W

USW-Ultra-210W

USW-WAN

USW-WAN-RJ45  
UNAS-2  
UNAS-Pro  
UNAS-Pro-4  
UNVR  
UNVR-Pro  
UXG-Pro

---

**Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/ups-2u/#index>

