

## NEDIS ZBLC10GU10



Cena celkem:	<b>398 Kč</b> <b>(bez DPH: 329 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>437 Kč</b>
Ušetříte:	<b>40 Kč</b>
Kód zboží:	OSVNED1167
Part No.:	ZBLC10GU10
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Nedis ZBLC10GU10

#### Chytrá LED žárovka s plnobarevným RGB spektrem a nastavitelnou teplotou bílého světla od 2200 do 6500 K.

Tato inteligentní žárovka s patičkou **GU10** nabízí světelný tok **345 lm** při spotřebě pouhých **4,7 W**. Díky technologii **Zigbee 3.0** se připojuje přes Zigbee gateway a vytváří stabilní mesh síť, která je ideální pro místa se slabým Wi-Fi signálem.

Ovládání probíhá prostřednictvím aplikace **Nedis® SmartLife** nebo hlasovými příkazy přes **Amazon Alexa** či **Google Home**. Žárovka podporuje časovače, automatické scénáře a lze ji integrovat s dalšími chytrými zařízeními z ekosystému SmartLife.

- RGB spektrum barev plus nastavitelná teplota bílého světla 2200-6500 K
- Energeticky úsporná LED technologie s příkonem 4,7 W a ekvivalentem 45 W
- Zigbee 3.0 protokol pro stabilní připojení i v místech se slabým Wi-Fi
- Plně stmívatelná s možností nastavení jasu přes SmartLife aplikaci
- Hlasové ovládání kompatibilní s Amazon Alexa a Google Home
- Životnost až 15 000 hodin s 15 000 spínacími cykly
- Úhel vyzařování 110° pro optimální rozptyl světla
- Pracovní teplota -20 až +45 °C pro univerzální použití

#### Zigbee mesh síť a spolehlivost

Zigbee protokol vytváří mesh síť, kde každé zařízení funguje jako opakovací signálu. To zajišťuje stabilní připojení i v rozsáhlých domácnostech nebo místech s horším pokrytím Wi-Fi signálem.

#### Pokročilé funkce aplikace

SmartLife aplikace umožňuje vytváření časových plánů, automatických scénářů a kombinování s dalšími chytrými zařízeními. Můžete nastavit postupné rozsvícení, simulaci přítomnosti nebo synchronizaci s dalšími světly.

#### Systémové požadavky

Pro funkci je nutný Nedis® Zigbee gateway (WIFIZBxxx). Aplikace je dostupná pro Android™ a iOS zařízení. Podporuje hlasové ovládání přes Amazon Alexa nebo Google Home.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Patice:** GU10

**Příkon:** 4,7 W

**Světelný tok:** 345 lm

**Barvy světla:** RGB + teplá až studená bílá

**Teplota chromatičnosti:** 2200-6500 K

**Komunikace:** Zigbee 3.0

**Stmívání:** ano

**Úhel vyzařování:** 110°

**Životnost:** 15 000 hodin

**Rozměry:** 55 × 50 × 50 mm

**Hmotnost:** 30 g

**Napájení:** 220-240 V AC